

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden:

Inox paal, afzetpaal, verkeerspaal, afbakeningspaal, parkeerpaal, stootpaal, bolder,

Voor inlichtingen en prijsaanvragen kan u ons bereiken op: info@i-m-c.be of 051 246 839

Deze lijst bevat onze standaardafmetingen. Andere afmetingen zijn ook mogelijk.



	Aantal palen per pallet
Ø 101.6	15
Ø 104	15
Ø 154	15
Ø 156	15



	code			Gewicht
Ronde paal wegneembaar Ø 104 x 2 mm Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem met driekantsleutel Naadloos afgewerkt	Code			
	RP-WNB-104x2x750-rvs304			6.5 kg
	RP-WNB-104x2x750-rvs316			6.5 kg
	RP-WNB-104x2x900-rvs304			7 kg
	RP-WNB-104x2x900-rvs316			7 kg



ronde paal wegneembaar Ø 101.6 x 3.05 mm Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem met driekantsleutel Naadloos afgewerkt	Code			
	RP-WNB-101.6x3.05x750-rvs304			8 kg
	RP-WNB-101.6x3.05x750-rvs316			8 kg
	RP-WNB-101.6x3.05x900-rvs304			9 kg
	RP-WNB-101.6x3.05x900-rvs316			9 kg



ronde paal wegneembaar Ø 154 x 2 mm Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem met driekantsleutel Naadloos afgewerkt	Code			
	RP-WNB-154x2x750-rvs304			10 kg
	RP-WNB-154x2x750-rvs316			10 kg
	RP-WNB-154x2x900-rvs304			11 kg
	RP-WNB-154x2x900-rvs316			11 kg



ronde paal wegneembaar Ø 156 x 3 mm Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem met driekantsleutel Naadloos afgewerkt	Code			
	RP-WNB-156x3x750-rvs304			12 kg
	RP-WNB-156x3x750-rvs316			12 kg
	RP-WNB-156x3x900-rvs304			13.5 kg
	RP-WNB-156x3x900-rvs316			13.5 kg



Sokkel in gegalvaniseerd staal L:240 x B:240 x H:300 mm	Code		gewicht
	sokkel		10 kg



driekantsleutel	Code		gewicht
	driekantsleutel		0.08 kg



zeskantsleutel	Code		gewicht
	zeskantsleutel		0.250 kg

Draadeind voor wegneembare paal – compleet met driekantkop of zeskantkop		

Vergrendelmoer (vlinderstuk)		

Naadloze afwerking

Driekantkop



Zeskantkop



optie

Met ring voor ketting of touw



∅ 101.6	
∅ 104	

optie

Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.

Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Dit zijn afgewerkte producten. Deze producten zijn niet geschikt voor eender welke nabehandeling.

IMC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of aantasting die te wijten is aan het niet onderhouden van onze producten.