

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden:



Inox paal, afzetpaal, verkeerspaal, afbakeningspaal, parkeerpaal, stootpaal, bolder,




Voor inlichtingen en prijsaanvragen kan u ons bereiken op: info@i-m-c.be of 051 246 839



	Aantal palen per pallet/box
Ø 76.1	40
Ø 101.6	40
Ø 104	40
Ø 154	18
Ø 156	18
Ø 204	12
Ø 206	12

Deze lijst bevat onze standaardafmetingen.
Andere afmetingen zijn ook mogelijk.

	code			Gewicht
	Ronde paal betonneren	RP-BT-76.1x2x1000- rvs304		4 kg
	Bolle kop	RP-BT-76.1x2x1000- rvs316		4 kg
	Ø 76.1 x 2 mm			
	Rvs 304/316	RP-BT-76.1x2x1200- rvs304		4.6 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-76.1x2x1200- rvs316		4.6 kg
	Naadloze afwerking			
	RP-BT-76.1x2x1500- rvs304		5.6 kg	
	RP-BT-76.1x2x1500- rvs316		5.6 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-104x2x1000- rvs304		5.5 kg
	Bolle kop	RP-BT-104x2x1000- rvs316		5.5 kg
	Ø 104 x 2 mm			
	Rvs 304/316	RP-BT-104x2x1200- rvs304		6.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-104x2x1200- rvs316		6.5 kg
	Naadloze afwerking			
	RP-BT-104x2x1500- rvs304		7.7 kg	
	RP-BT-104x2x1500- rvs316		7.7 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-101.6x3.05x1000- rvs304		8 kg
	Bolle kop	RP-BT-101.6x3.05x1000- rvs316		8 kg
	Ø 101.6 x 3.05 mm			
	Rvs 304/316	RP-BT-101.6x3.05x1200- rvs304		9.5 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-101.6x3.05x1200- rvs316		9.5 kg
	Naadloze afwerking			
	RP-BT-101.6x3.05x1500- rvs304		11.3 kg	
	RP-BT-101.6x3.05x1500- rvs316		11.3 kg	
	Ronde paal betonneren	RP-BT-154x2x1000- rvs304		8 kg
	Bolle kop	RP-BT-154x2x1000- rvs316		8 kg
	Ø 154 x 2 mm			
	rvs 304/316	RP-BT-154x2x1200- rvs304		9 kg
	Mantel geborsteld – kop gepolijst	RP-BT-154x2x1200- rvs316		9 kg
	Naadloze afwerking			
	RP-BT-154x2x1500- rvs304		11.5 kg	
	RP-BT-154x2x1500- rvs316		11.5 kg	

	code		gewicht
 <p>Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 156 x 3 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Naadloze afwerking</p>	RP-BT-156x3x1000-rvs304		12.25 kg
	RP-BT-156x3x1000-rvs316		12.25 kg
	RP-BT-156x3x1200-rvs304		14.5 kg
	RP-BT-156x3x1200-rvs316		14.5 kg
	RP-BT-156x3x1500-rvs304		17.3 kg
	RP-BT-156x3x1500-rvs316		17.3 kg
 <p>Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 204 x 2 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Naadloze afwerking</p>	RP-BT-204x2x1000-rvs304		10 kg
	RP-BT-204x2x1000-rvs316		10 kg
	RP-BT-204x2x1200-rvs304		12 kg
	RP-BT-204x2x1200-rvs316		12 kg
	RP-BT-204x2x1500-rvs304		15 kg
	RP-BT-204x2x1500-rvs316		15 kg
 <p>Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 206 x 3 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Naadloze afwerking</p>	RP-BT-206x3x1000-rvs304		16.5 kg
	RP-BT-206x3x1000-rvs316		16.5 kg
	RP-BT-206x3x1200-rvs304		19.5 kg
	RP-BT-206x3x1200-rvs316		19.5 kg
	RP-BT-206x3x1500-rvs304		23 kg
	RP-BT-206x3x1500-rvs316		23 kg

Naadloze afwerking



optie

gevuld met beton



	Gewicht per meter
Ø 76.1	15 kg
Ø 101.6	28 kg
Ø 104	25 kg
Ø 154	53 kg
Ø 156	57 kg
Ø 204	88 kg
Ø 206	93 kg

optie

Met ring voor ketting of touw




Ø 76.1	
Ø 101.6	
Ø 104	

optie

Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.

Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Dit zijn afgewerkte producten. Deze producten zijn niet geschikt voor eender welke nabehandeling.
IMC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of aantasting die te wijten is aan het niet onderhouden van onze producten.