

## beugels inox met voetflens

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden  
Deze lijst bevat onze standaard producten  
Andere afmetingen zijn ook mogelijk  
Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden



Beugel met afgeronde hoeken –  
radius = 150 mm  
Met voetflens gelast  
**Zonder dwarsbalk**  
Rvs 304/316  
Gepolierd  
Totale hoogte: 850 mm  
Lengte: 600–900–1200 mm  
Buis: Ø 48.26 x 2.77 mm

code						gewicht
BEU-VF-48x850x600x850- <b>rvs304</b>						8 kg
BEU-VF-48x850x600x850- <b>rvs316</b>						8 kg
BEU-VF-48x850x900x850- <b>rvs304</b>						9 kg
BEU-VF-48x850x900x850- <b>rvs316</b>						9 kg
BEU-VF-48x850x1200x850- <b>rvs304</b>						10 kg
BEU-VF-48x850x1200x850- <b>rvs316</b>						10 kg



Beugel met afgeronde hoeken –  
radius = 150 mm  
Met voetflens gelast  
**Met dwarsbalk op 250 mm  
overmeten**  
Rvs 304/316  
Gepolierd  
Totale hoogte: 850 mm  
Lengte: 600–900–1200 mm  
Buis: Ø 48.26 x 2.77 mm  
Naadloze afwerking

BEU-VF-DB-48x850x600x850- <b>rvs304</b>						10 kg
BEU-VF-DB-48x850x600x850- <b>rvs316</b>						10 kg
BEU-VF-DB-48x850x900x850- <b>rvs304</b>						11 kg
BEU-VF-DB-48x850x900x850- <b>rvs316</b>						11 kg
BEU-VF-DB-48x850x1200x850- <b>rvs304</b>						13 kg
BEU-VF-DB-48x850x1200x850- <b>rvs316</b>						13 kg

### Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt  
waardoor de palen HACCP verantwoord zijn.

## optie

### Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

**Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.**

Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar: [info@axra.be](mailto:info@axra.be)