

Ronde palen met voetflens gelakt

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden
Deze lijst bevat onze standaard producten
Andere afmetingen zijn ook mogelijk
Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden

Beschikbaar in één laags poederlakken in volgende standaard RAL kleuren satijnlans effen

| | |
|-------|----------|
| Zwart | RAL 9005 |
| Geel | RAL 1023 |
| Rood | RAL 3000 |
| Wit | RAL 9010 |



| | Code | | | | | gewicht |
|---|--------------------------|--|--|--|--|---------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 60.3 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-60.3x2x750-rvs-ral | | | | | 5.4 kg |
| | RP-VF-60.3x2x900-rvs-ral | | | | | 5.9 kg |



| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 60.3 x 3.6 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-60.3x3.6x750-rvs-ral | | | | | 7 kg |
| | RP-VF-60.3x3.6x900-rvs-ral | | | | | 7.8 kg |



| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 76.1 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-76.1x2x750-rvs-ral | | | | | 6 kg |
| | RP-VF-76.1x2x900-rvs-ral | | | | | 7 kg |



| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 88.9 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-88.9x2x750-rvs-ral | | | | | 6.5 kg |
| | RP-VF-88.9x2x900-rvs-ral | | | | | 7.2 kg |



| | Code | | | | | gewicht |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 88.9 x 3.05 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-88.9x3.05x750-rvs-ral | | | | | 8 kg |
| | RP-VF-88.9x3.05x900-rvs-ral | | | | | 9 kg |



| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 104 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 200 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-104x2x750-rvs-ral | | | | | 7 kg |
| | RP-VF-104x2x900-rvs-ral | | | | | 8.5 kg |



| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|-------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 101.6 x 3.05 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 200 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-101.6x3.05x750-rvs-ral | | | | | 9 kg |
| | RP-VF-101.6x3.05x900-rvs-ral | | | | | 11 kg |



| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|-------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvast staal gelakt Ø paal 154 x 2 mm Totale lengte : 750 -900 mm Ø voetflens 240 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-154x2x750-rvs-ral | | | | | 11 kg |
| | RP-VF-154x2x900-rvs-ral | | | | | 13 Kg |



| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|-------|
| <u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Roestvrij staal gelakt Ø paal 156 x 3 mm Totale lengte: 750 – 900 mm Ø voetflens 240 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | RP-VF-156x3x750-rvs-ral | | | | | 14 Kg |
| | RP-VF-156x3x900-rvs-ral | | | | | 17 kg |



| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| <u>ronde paal met voetflens</u> gelast Bolle kop Roestvrij staal gelakt Ø paal 204 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 300 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | | | |
| | RP-VF-204x2x750-rvs-ral | | 13 kg |
| | | | |
| | RP-VF-204x2x900-rvs-ral | | 15 kg |
| | | | |



| | | | |
|--|-------------------------|--|---------|
| <u>ronde paal met voetflens</u> gelast Bolle kop Roestvrij staal gelakt Ø paal 206 x 3 mm Totale lengte : 750 -900 mm Ø voetflens 300 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt | | | |
| | RP-VF-206x3x750-rvs-ral | | 17 kg |
| | | | |
| | RP-VF-206x3x900-rvs-ral | | 20.5 kg |
| | | | |

Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt waardoor de palen HACCP verantwoord zijn.

optie

gevuld met beton



Extra stevigheid
 Minimale tot geen vervorming bij aanrijding
 Maximale impactweerstand

| | Gewicht per meter |
|---------|-------------------|
| Ø 60.3 | 14 kg |
| Ø 76.1 | 15 kg |
| Ø 88.9 | 18 kg |
| Ø 101.6 | 28 kg |
| Ø 104 | 25 kg |
| Ø 154 | 53 kg |
| Ø 156 | 57 kg |
| Ø 204 | 88 kg |
| Ø 206 | 93 kg |

optie

Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.
Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)

Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

zwarte band:

Hoogte per band is 50 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 50 mm.
Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)

1 zwarte band



2 zwarte banden



Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar : info@axra.be