







Ronde palen inox met voetflens

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden
 Deze lijst bevat onze standaard producten
 Andere afmetingen zijn ook mogelijk
 Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden

	Code					gewicht	
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 60.3 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-60.3x2x750- rvs304					5.4 kg	
	RP-VF-60.3x2x750- rvs316					5.4 kg	
	RP-VF-60.3x2x900- rvs304					5.9 kg	
	RP-VF-60.3x2x900- rvs316					5.9 kg	
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 60.3 x 3.6 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-60.3x3.6x750- rvs304					7 kg	
	RP-VF-60.3x3.6x750- rvs316					7 kg	
	RP-VF-60.3x3.6x900- rvs304					7.8 kg	
	RP-VF-60.3x3.6x900- rvs316					7.8 kg	
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 76.1 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-76.1x2x750- rvs304					6 kg	
	RP-VF-76.1x2x750- rvs316					6 kg	
	RP-VF-76.1x2x900- rvs304					7 kg	
	RP-VF-76.1x2x900- rvs316					7 kg	
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 88.9 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-88.9x2x750- rvs304					6.5 kg	
	RP-VF-88.9x2x750- rvs316					6.5 kg	
	RP-VF-88.9x2x900- rvs304					7.2 kg	
	RP-VF-88.9x2x900- rvs316					7.2 kg	

	Code				gewicht
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 88.9 x 3.05 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 160 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-88.9x3.05x750- rvs304				8 kg
	RP-VF-88.9x3.05x750- rvs316				8 kg
	RP-VF-88.9x3.05x900- rvs304				9 kg
	RP-VF-88.9x3.05x900- rvs316				9 kg
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 104 x 2 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 200 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-104x2x750- rvs304				7 kg
	RP-VF-104x2x750- rvs316				7 kg
	RP-VF-104x2x900- rvs304				8.5 kg
	RP-VF-104x2x900- rvs316				8.5 kg
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 101.6 x 3.05 mm Totale lengte : 750 – 900 mm Ø voetflens 200 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-101.6x3.05x750- rvs304				9 kg
	RP-VF-101.6x3.05x750- rvs316				9 kg
	RP-VF-101.6x3.05x900- rvs304				11 kg
	RP-VF-101.6x3.05x900- rvs316				11 kg
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 154 x 2 mm Totale lengte : 750 -900 mm Ø voetflens 240 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-154x2x750- rvs304				11 kg
	RP-VF-154x2x750- rvs316				11 kg
	RP-VF-154x2x900- rvs304				13 Kg
	RP-VF-154x2x900- rvs316				13 Kg
 <p><u>ronde paal met voetflens gelast</u> Bolle kop Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Ø paal 156 x 3 mm Totale lengte: 750 – 900 mm Ø voetflens 240 x 10 mm met 3 gaten Naadloos afgewerkt</p>	RP-VF-156x3x750- rvs304				14 Kg
	RP-VF-156x3x750- rvs316				14 Kg
	RP-VF-156x3x900- rvs304				17 kg
	RP-VF-156x3x900- rvs316				17 kg



<u>ronde paal met voetflens gelast</u>			
Bolle kop	RP-VF-204x2x750- rvs304		13 kg
Rvs 304/316	RP-VF-204x2x750- rvs316		13 kg
Mantel geborsteld – kop gepolijst			
Ø paal 204 x 2 mm	RP-VF-204x2x900- rvs304		15 kg
Totale lengte : 750 – 900 mm	RP-VF-204x2x900- rvs316		15 kg
Ø voetflens 300 x 10 mm met 3 gaten			
Naadloos afgewerkt			



<u>ronde paal met voetflens gelast</u>			
Bolle kop	RP-VF-206x3x750- rvs304		17 kg
Rvs 304/316	RP-VF-206x3x750- rvs316		17 kg
Mantel geborsteld – kop gepolijst			
Ø paal 206 x 3 mm	RP-VF-206x3x900- rvs304		20.5 kg
Totale lengte : 750 -900 mm	RP-VF-206x3x900- rvs316		20.5 kg
Ø voetflens 300 x 10 mm met 3 gaten			
Naadloos afgewerkt			

Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt waardoor de palen HACCP verantwoord zijn

optie

gevuld met beton



Extra stevigheid
Minimale tot geen vervorming bij aanrijding
Maximale impactweerstand

	Gewicht per meter
Ø 60.3	14 kg
Ø 76.1	15 kg
Ø 88.9	18 kg
Ø 101.6	28 kg
Ø 104	25 kg
Ø 154	53 kg
Ø 156	57 kg
Ø 204	88 kg
Ø 206	93 kg

optie

Met ring voor ketting of touw



optie

Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.
Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)


Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar : info@axra.be